

Wilbergs Dust Stopper

Vandens pagrindo dulkes atstumiantis gruntas

Dulkėms atsparus gruntas, specialiai sukurtas puriai ar dulkėtai išlyginamajai dangai, išlyginamajam betonui ar anhidritinei išlyginamajai dangai. **Gaminį galima naudoti su reaktyviniais klijais, t.y. tiek su vienkomenčiais silaniniais klijais, tiek su dvikomenčiais epoksidiniais-poliuretaniniais ar poliuretaniniais klijais.**

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

- Vienkomponentis gaminy iš vandens pagrindo.
- Paruoštas naudoti.
- Dulkėms atspari priemonė, naudojama su betono išlyginamąja danga.
- Skirta naudoti patalpose.

KUR GALI BŪTI TAIKOMAS:

- Tradicinė betono išlyginamoji danga.
- Anhidritinė išlyginamoji danga (tinkas).
- Grindys su šildymo ar vėsinimo sistema.

NENAUDOTI:

- Ant neabsorbuojančio pagrindo (stiklo, marmuro, plytelių ir pan.)
- Ant nuolat kylančios drėgmės veikiamų paviršių, kurie nėra apsaugoti garų izoliacija

SPECIALIOSIOS CHARAKTERISTIKOS (normaliomis sąlygomis):

Išvaizda:	Pieno pavidalo skystis
Klumpumas, Ford 4, esant 20 °C temperatūrai (sekundės):	10 – 12
Sausumas (%):	13,5 – 15,5
Išėiga: (g/m ²):	100 – 150
Darbo laikas (minutėmis):	5 – 20
Naudojimo temperatūra (°C):	+15 – +25
Laikas iki naudojimo (dienomis):	1 – 3
Plėvelės susidarymas (valandos):	3 – 5
Naudojimas/įranga:	Volelis, teptukas
Įrangos valymas:	Vanduo, prieš produktui sustingstant
Laikymas (mėnesiais): maksimali temperatūra +5 °C	12
Informacija apie šalinimą:	Šalinti laikantis galiojančių vietinių ir nacionalinių taisyklių.
Pakuotė:	10 kg
Naudojimo rekomendacijos:	Nenaudokite drėgnoje aplinkoje Jautrus šalčiui Visada naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones Visada susipažinkite su techninės ir saugos informacijos lapais Prieš naudojimą leiskite produktui pasiekti 20 °C temperatūrą

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Visada naudokite tinkamus įrankius, kad patikrintumėte grindų pagrindo drėgnumą. Pagrindas turi būti kompaktiškas, nedrėgnas ir turi būti nuvalytos laisvos medžiagos, pavyzdžiui, kreida, dulkės, alyva ar vaško likučiai.

NAUDOJIMAS:

Prieš naudodami leiskite gaminiui pasiekti 20 °C temperatūrą. Gaminys yra paruoštas naudoti. Tolygiai ištepkite grindų pagrindą voleliu arba teptuku, kad vienoje vietoje nesusidarytų per didelis gaminio sluoksnis. Prieš klijuodami visada patikrinkite išlyginamosios dangos drėgnumą <2 % (<0,5 % anhidrito atveju).

Aplinkos temperatūra nuo 15 °C iki 25 °C, santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Visada naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Visada susipažinkite su gaminio techninių ir saugos duomenų lapu.

PASTABOS:

Venkite vienoje vietoje dėti per didelį gaminio sluoksnį, nes tai gali turėti įtakos ant viršaus dedamų klijų sukibimui.

PAVOJAUS PIKTOGRAMOS: nėra



Produktas pagamintas Italijoje įmonei Wilbergs Group UAB.

Adesiv S.R.L Via delle Rose, 31 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. nr. +39(0)424 566 406, www.adesiv.it

Wilbergs Group UAB garantuoja, kad šiame duomenų lape pateikta informacija pagrįsta bendrovės patirtimi ir techninėmis/mokslinėmis žiniomis; tačiau ji negali prisiimti jokios atsakomybės už rezultatus, gautus naudojant gaminius, nes taikymo sąlygos nuo bendrovės nepriklauso. Visada turėtumėte patikrinti, ar gaminys yra pritaikytas konkrečiam naudojimui būdai. Ši versija pakeičia ir panaikina visas ankstesnes versijas.